

Thermomètre agroalimentaire compact

testo 106 – Le thermomètre
pour mesure à coeur



Idéal pour les contrôles dans le domaine agroalimentaire

TopSafe, étui de protection étanche à l'eau et résistant au lave-vaisselle (IP67)

Petit, maniable et toujours à portée de main

Alarme acoustique et visuelle

Reconnaissance automatique de la valeur finale (Auto-Hold)

Perçage quasi-invisible avec la sonde alimentaire spéciale

Certifié selon EN 13485 (uniquement avec utilisation du TopSafe)



Le thermomètre testo 106 convient pour les contrôles de température rapides et simples dans tous les domaines, par ex. dans la gastronomie, l'hôtellerie, les cuisines, les supermarchés, ...

Avec l'utilisation du TopSafe, étui de protection étanche à l'eau et résistant au lave-vaisselle (IP67) mais le thermomètre ne peut pas être mis au lave-vaisselle. Le testo 106 est certifié selon EN 13485.

Grâce à sa pointe de mesure fine et robuste, il convient également pour les denrées alimentaires de plus petites dimensions.

Très maniable et toujours à portée de main, ce petit appareil de mesure se loge dans toutes les poches.

Données techniques / Accessoires

testo 106

testo 106, thermomètre à coeur avec capot de protection de la pointe de mesure, pile et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 1063

EUR 44,00



Données techniques générales

Temp. de stock.	-40 ... +70 °C
Temp. d'utilisation	-20 ... +50 °C
Type de pile	Pile CR 2032 3V
Autonomie	350 h
Temps de réponse	$t_{99} = 10 \text{ sec.}$
Dimensions	215 x 34 x 19 mm
Longueur Tube de sonde / Pointe sonde	55 mm / 15 mm
Diamètre Tube de sonde / Pointe sonde	Ø 3 mm / Ø 2,2 mm
Affichage	LCD 1 ligne
Indice de protection	IP67 avec TopSafe
Poids	80 g
Matériaux du boîtier	ABS
Garantie	2 ans

set testo 106

Set testo 106, thermomètre à coeur y compris Top Safe, clip de fixation avec capuchon de protection, pile et protocole d'étalonnage

Réf. 0563 1063

EUR 49,00



Capteur

Etendue	-50 ... + 275 °C
Précision ±1 Digit	±1 % v.m. (+100 ... +275 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1 °C (-50 ... -30,1 °C)
Résolution	0,1 °C

Accessoires

	Réf.	EUR
TopSafe, étui de protection étanche à l'eau et résistant au lave-vaisselle (IP67)	0516 8265	17,00
Clip de fixation avec capuchon de protection	0554 0825	15,00
Certificat d'étalonnage ISO température - pour sonde d'ambiance/immersion, point d'étalonnage +60 °C	0520 0063	49,20
Certificat d'étalonnage ISO température - pour sonde d'ambiance/ pénétration, point d'étalonnage -18 °C	0520 0061	49,20
Certificat d'étalonnage ISO température - pour sonde d'ambiance/ immersion, point d'étalonnage 0°C	0520 0062	49,20
Certificat d'étalonnage ISO température - pour sonde d'ambiance/d'immersion, points d'étalonnage -18°C; 0°C	0520 0041	71,10
Certificat d'étalonnage ISO température - pour sonde d'ambiance/d'immersion, points d'étalonnage -8 °C; 0 °C; +40 °C	0520 0181	92,90



Commandez avec simplicité via notre webshop.



<http://www.testo-webshop.be>

Testo SA
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tél. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be